

MONITOR DE USO MÉDICO FULL HD

OP-MV22-MD FHD

LA MEJOR OPCIÓN EN IMAGEN FULL HD

- Alta Definición
FHD 1920 x 1080/60Hz
- ECO friendly LED
- Panel LCD de 22"



El monitor OP-MV22-MD FHD, de uso médico, es el dispositivo idóneo para completar la configuración de equipos OPTOMIC. El monitor Full HD proporciona una definición de imagen con alto nivel de detalle y gran fidelidad en los colores; una condición esencial para cualquier aplicación médica. Esta nitidez de imagen facilita un diagnóstico rápido y ayuda al especialista a realizar intervenciones precisas.

El OP-MV22-MD FHD cuenta con una amplia variedad de entradas necesarias para conectar todo tipo de equipos como cámaras de endoscopia, ordenadores o grabadoras de video.

MONITOR DE USO MÉDICO FULL HD OP-MV22-MD FHD



RANGO DE GIRO: -3°~86°



CONTROLES DE CONFIGURACIÓN



MÚLTIPLES CANALES DE ENTRADA

LCD Full HD 22"

- Tecnología LED-backlight con resolución Full HD 1920 x 1080 / 60Hz / 16,7 Millones de colores

- Tipo de LCD

22" en diagonal AM-TFT(Active-Matrix)

Tamaño de pixel(mm): 0.24825(H) x 0.24825(V)

Brillo: 250cd/m²

Relación de contraste: 1000:1

Ángulo de visión: 170°/160°(H/V)

Tiempo de respuesta: 5ms (on/off)

- Frecuencia

Horizontal: 31~80kHz

Vertical: 56~75Hz

- Canales de entrada

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Video compuesto -1 conector de entrada (1.0Vp-p, 75Ω terminal) / 1 conector de salida (loop-through out)

DVI (Digital Video Interface)

VGA (RGB-PC)

SD-SDI 3G/HD - BNC, 75ohm, 1conector de entrada /1 conector de salida (loop-through out)

- Materiales no peligrosos, no tóxicos y sin plomo

- Dimensiones: 515 x 310 x 50 mm

- Peso: 5,5Kg

- Potencia eléctrica: 100-240V~, 50/60Hz

- Consumo: ON: <21,6W OFF: <1W

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44

comercial@optomic.com

www.optomic.com



producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso